

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	Şarj Tipi	AC Şarj	
	FAZ	Tek Faz	Üç Faz
	AC Çıkış Gücü	7,4kW - 2x7,4kW	22kW - 2x22kW
	Giriş Voltaj Değeri	230Vac(1P+N+PE)±10%	230/400Vac(3P+N+PE)±10%
	Çıkış Akımı (Maks.)	2 x 16A = 32A (maks)	2 x 32A = 64A (maks)
	Frekans	(50 ±0,5)Hz	
	Şarj Modu	Mod 3	
	Elektrikli Araç İletişimi	ISO15118(Opsiyonel)	
	Konnektör Sayısı	Tek / Çift	
	Bağlantı Seçenekleri	Ethernet / Wifi / LTE	
	Aşırı Akım Koruması	Evet	
	Aşırı Gerilim Koruması	Evet	
	Kaçak Akım Koruması	TipA AC 30 mA + DC 6 mA	
KULLANICI ARAYÜZÜ	Durum Göstergesi	RGB LED	
	Dokunmatik Ekran	7" / 5" / Ekranlı	
	Kullanıcı Doğrulama	Mobil Uygulama, RFID	
	Kart Okuyucu	ISO14443A Mifare RFID	
	Kredi Kartı	N/A	
FİZİKSEL ÖZELLİKLER	Çevresel Koruması	IP54 (Dış Mekan)	
	Darbe Dayanımı	IK10	
	Çalışma Sıcaklığı	(-)30°C~(+)50°C	
	Depolama Sıcaklığı	(-)40°C~(+)75°C	
	Bağıl Nem	5%~95% (yoğuşmasız)	
	Kablo Uzunluğu	5m (konnektörlü modellerde)	
	Ağırlık	~15 kg (maks.)	
	Ölçüler (mm)	G246 x D187,3 x Y411,5	
	Elektrikli Araç Konnektör Tipi	Tip2 (Konnektör / Soket)	
	Kablo Yönetim Sistemi	N/A	
	Güç Girişi	Altan / Üstten	
	Montaj Tipi	Duvar / Kiosk / Pedestal	
	Çalışma Ortamı	İç Mekan / Dış Mekan	
	Ekran Koruması	Yansıma Önleyici	
YAZILIM ÖZELLİKLERİ	Merkezi Yönetim	OCPP uyumlu istasyon kontrol ve izleme yönetim sistemi	
	Yazılım Güncelleme	Zebra Elektronik bulut sistemi üzerinden otomatik yazılım güncellemeleri	
	Akıllı Şarj	OCPP şarj profilleri ile akıllı şarj yönetimi	
	Dil	Çok Dilli	
	Arka Yüz İletişim Protokolü	OCPP 1.6j ve OCPP 2.0.x (Yükseletilebilir)	
STANDARTLAR	Uyumlu Standartlar	IEC/EN 61851-1, IEC/EN 61851-23, IEC/EN 61851-24, IEC/EN 60529, IEC/EN 62262, IEC/EN 61439-7, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 61851-21-2, IEC/EN 62196-1, IEC/EN 62196-3, ISO 14443-A, PAS1899	