

SPEED-E	
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	Şarj Tipi
	DC Yüksek Hızlı Şarj
	Model
	Spd Series
	DC Çıkış Gücü
	160kW-240kW (Modüler)
	DC Çıkış Akımı
	400A (Sürekli) - 500A (Maks.)
	DC Çıkış Voltajı
	200Vdc - 1.000Vdc
	Giriş Voltaj Değeri
	~230/400Vac(3P+N+PE)±10%
	Frekans
	(50 ±0,5)Hz
	Giriş Akım Değeri
	400A(Maks.)
	Şarj Modu
	Mod 4
	Verimlilik Faktörü (Maks.)
	96,5% Maks.
KULLANICI ARAYÜZÜ	Güç Faktörü
	0,98
	Elektrikli Araç İletişimi
	DIN70121 , ISO15118
	Enerji Ölçümü
	MID Sertifikası
	Yük Yönetimi
	Çift konnektörlü modellerde dinamik yük dengeleme
	Soğutma
	Açık Devre Hava Soğutma
	Konnektör Sayısı
	2
	Bağlantı Seçenekleri
	Ethernet / Wifi / LTE
	Aşırı Akım Koruması (DC Çıkışlar)
	2 x 800A Sigorta
	Aşırı Akım Koruması (AC Girişi)
	4-Kutuplu 630A Devre Kesici
	Aşırı Gerilim Koruması
	SPD (Tip 1-2)
FİZİKSEL ÖZELLİKLER	Kaçak Akım Koruması
	Type A Kaçak Akım Rölesi (Opsiyonel)
	Topraklama Kaçağı Koruması
	Evet
	Reaktif Güç Önleme
	Evet
	Şarj Göstergesi
	610mm RGB LED
	Dokunmatik Ekran
	21.5"
	Kullanıcı Doğrulama
	Mobil Uygulama, RFID
	Kart Okuyucu
	ISO14443A Mifare RFID
	Kredi Kartı
	POS Opsiyonel
	Erişilebilirlik
	PAS1899
	Çevresel Koruma
	IP54 (Dış Mekan)
YAZILIM ÖZELLİKLERİ	Darbe Dayanımı
	IK10
	Çalışma Sıcaklığı
	(-)35°C~(+)50°C
	Depolama Sıcaklığı
	(-)40°C~(+)75°C
	Bağıl Nem
	5%~95% (bağıl nem)
	Kablo Uzunluğu
	5 m
	Ağırlık
	470 kg
	Ölçüler (mm)
	G910 x D670 x Y2075
	Elektrikli Araç Konnektör Tipi
	CCS2 Kablo IEC 62196
	Kablo Yönetim Sistemi
	Var
	Montaj Tipi
	Beton Kaide Üzerine
STANDARTLAR	Güç Girişi
	Alt Kısım
	Çalışma Ortamı
	İç Mekan / Dış Mekan
	Ekran Koruması
	Yansıma Önleyici
	Konnektör Tutucu
	Sensör Donanımı
	Merkezi Yönetim
	OCPP uyumlu istasyon kontrol ve izleme yönetim sistemi
	Yazılım Güncelleme
	Zebra Elektronik bulut sistemi üzerinden otomatik yazılım güncellemeleri
	Akıllı Şarj
	OCPP şarj profilleri ile akıllı şarj yönetimi
	Dil
	Çok Dilli
	Arka Yüz İletişim Protokolü
	OCPP 1.6j ve OCPP 2.0.x (Yükseletilebilir)
	Uyumlu Standartlar
	IEC/EN 61851-1, IEC/EN 61851-23, IEC/EN 61851-24, IEC/EN 60529, IEC/EN 62262, IEC/EN 61439-7, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 61851-21-2, IEC/EN 62196-1, IEC/EN 62196-3, ISO 14443-A, PAS1899